

# Nice Road400

230V



2 x FLO2R



**Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg.**

Sprzedawany w zestawach.

**Praktyczny:** wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek).

**Wbudowana centrala sterująca RBA0:**

**Uniwersalny:** radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.

**Zalety:** Prędkość, siła i pauza - mogą być regulowane, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.

**Autodiagnoza za pomocą lampy:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu ilością mignięć określa typ błędu.

**Bezpieczny:** amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas zamykania i łagodny start przy otwieraniu.

**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

Kod

cena netto

cena brutto

**RD400** Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 400 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

1 500,00

1 845,00

# Nice Robo500

230V



2 x FLO2R



**Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg.**

Sprzedawany w zestawach.

**Wbudowana centrala sterująca ROA37:**

**Uniwersalny:** radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki z możliwością wgrania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.

Maksymalna ochrona elektroniki przed zakłóceniami dzięki opto-separacji obwodów.

**Charakterystyka siłownika:** Łatwy i szybki montaż, solidna płyta podstawy, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

**Przekładnia ślimakowa:** Przedłużona żywotność i cicha praca dzięki zastosowaniu brązu i stali.

**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

Kod

cena netto

cena brutto

**RO500** Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 500 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

1 500,00

1 845,00