

Linear 600

Kompletne rozwiązania: siłowniki Linear dostępne są w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego oraz komplet fotokomórek.

Linear 600 jest elektromechanicznym siłownikiem do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 4 metrów i ciężarze do 300 kg.

Dzięki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi z zabezpieczeniem termicznym 140°C jest niezawodny, długość wysuwu wynosi 600 mm.

Z Linearem czas instalacji został zredukowany do minimum. Napęd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi, przykręcanymi wspornikami mocującymi. Przewód podłączeniowy 1,5 m sprawia, że podłączenie do centrali jest bardzo łatwe. Mimo utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonania, Linear to najtańsze rozwiązanie do automatyzacji bram skrzydłowych.

W przypadku braku zasilania, napęd można łatwo wysprzęglić i ręcznie otworzyć bramę.

Automatyka do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 8 metrów



Łatwe i szybkie wysprzęglenie



Odporny mechanizm



Przykręcane wsporniki



Szybka instalacja

Dane techniczne		Linear 600
Zasilanie	(Vpp)	230
Zasilanie silnika	(Vpp)	230
Moc silnika	(W)	200
Temperatura pracy	(°C)	-20 ÷ +55
Intensywność pracy	(%)	30
Wymiary	(mm)	95x960x95
Ciężar siłownika	(kg)	6
Maks. parametry skrzydła	(kg)	4 m / 300 kg

Centrala sterująca Star 2230 - 230V

230V



Funkcjonalna centrala sterująca Star umożliwia instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu.

Wbudowany radioodbiornik kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGGates.

Zestaw Linear 600 LT

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:

- 1 siłownik Linear 600 SX lewy, 230 V, skrzydło 4 m/300 kg
- 1 siłownik Linear 600 DX prawy, 230 V, skrzydło 4 m/300 kg
- 1 centrala sterująca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
- 1 pilot 4-kanałowy Stylo 4K
- 1 para fotokomórek Viky 11

Cena netto: 1 750,00 | Cena brutto: 2 152,50

Linear 600 SX lewy 4 m/300 kg

Cena netto: 675,00 | Cena brutto: 830,25

Linear 600 DX prawy 4 m/300 kg

Cena netto: 675,00 | Cena brutto: 830,25

Centrala Star 2230 - 230V z wbudowanym radiem

Cena netto: 600,00 | Cena brutto: 738,00

Przykładowa instalacja



Linear 600 SX

Linear 600 DX

Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Linear (600 DX i 600 SX)
- 1 centrala sterująca Star 2230 Box
- 1 para fotokomórek Viky 11
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea Plus
- 1 pilot Stylo

Akcesoria

PLA10



Zamek elektromagnetyczny pionowy

325,00 netto | 399,75 brutto

PLA11



Zamek elektromagnetyczny poziomy

325,00 netto | 399,75 brutto

Idea 230 Plus



Lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

Viky 11



Para fotokomórek (nadajnik+odbiornik)

180,00 netto | 221,40 brutto